



Industry for paint expert

POLY ACRYL

Izolační akrylový fixativ na zdivo a malby - 0004.

Popis a použití

POLY ACRYL je fixační izolační akryl s vysokou odolností proti alkáliím, zamezuje rozdílným ve vstřebávání omítky a zajišťuje dokonalou přilnavost nátěru. Tento produkt může být použit jako konečný nátěr. Používá se na stěny, zdivo, beton.

Specifikace

Barva: mléčně průhledný
Specifická hmotnost: 1,02 kg / l (± 0.02)
* Praktická vydatnost: 50 až 60 m² / l odkazem na poměr ředění 1 : 7
Skladovatelnost: 24 měsíců v neotevřeném balení.

Pozn.: Údaje jsou měřeny při teplotě 20 ° C.

* Se může lišit v závislosti na drsnosti a nasákavosti podkladu a ve vztahu k aplikačnímu systému.

Výrobek je v souladu se směrnicí 2004/42/CE-IIA (h) maximální obsah VOC: 30 g / l (2010)

Způsob aplikace

Příprava podkladu: Pokud je podklad starý nebo se odlupuje, po oškrábání ho vyplňte tmelem, a pak použijte POLY ACRYL.

Způsob aplikace: - štětec - váleček - stříkání
Ředění hmotnosti / objemu: používá se jako:
Fixační izolátor: 1 POLY ACRYL + 7 dílů vody
Horní vrstva: 1 POLY ACRYL + 1,5 dílů vody
Přetíratelný: po 2-3 hodin

POZNÁMKY:

Nepoužívejte s deštěm, mlha atmosféře, nebo UR vyšší než 75%. Teplota podkladu a prostředí musí být mezi 5 a 35 ° C. Externí aplikace musí být chráněn před deštěm po dobu nejméně 48 hodin, a v každém případě až do úplného vyschnutí. Udržovat v teple. Udržujte výrobek skladovaný při teplotách mezi 5 a 35 ° C.



S-Universal s.r.o., Palackého tř. 16, 612 00 Brno,
tel.: 549 211 394, 777 946 412
výhradní dovozce barev IMPA pro ČR
email: obchod@barvylakynatery.cz
<http://www.barvylakynatery.cz>